

KIT FLEXENERGY

Un unico sistema per infinite soluzioni



Componibile e
modulare



Modulo GSM
integrato



Flessibile



KIT1240 **NEW!**



KIT Antintrusione composto da:

1 x 51010

- Contenitore per centrali serie FLEXENERGY, dimensioni L 315 x H 305 x P 145 mm, peso 4 Kg. Max. batteria allocabile 18Ah

1 x 11040

- Scheda centrale serie FLEXENERGY a 8 ingressi cablati espandibili a 40 con concentratori serie RIVER
- Gestione di un massimo di 32 utenti, gestione di 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori
- **Combinatore GSM integrato**

1 x 51007

- Alimentatore compatibile con centrali serie FLEXENERGY
- Alimentazione ingresso 100-240Vac 50/60Hz, Uscita 14,5 Vcc 2400 mA

1 x SEI300FB

- Sirena da esterno con lampeggiatore a LED blu

1 x GSMAC90

- Antenna a 90°

KIT1296 **NEW!**



KIT Antintrusione composto da:

1 x 51010

- Contenitore per centrali serie FLEXENERGY, dimensioni L 315 x H 305 x P 145 mm, peso 4 Kg. Max. batteria allocabile 18Ah

1 x 11096

- Scheda centrale serie FLEXENERGY a 8 ingressi cablati espandibili a 96 con concentratori serie RIVER
- Gestione di un massimo di 64 utenti, gestione di 2 aree con 4 settori ciascuna o 1 sola area con 8 settori
- **Combinatore GSM integrato**

1 x 51007

- Alimentatore compatibile con centrali serie FLEXENERGY
- Alimentazione ingresso 100-240Vac 50/60Hz, Uscita 14,5 Vcc 2400 mA

1 x SEI300FB

- Sirena da esterno con lampeggiatore a LED blu

1 x GSMAC90

- Antenna a 90°

DI PROSSIMA INTRODUZIONE





ANTINTRUSIONE › ANTINCENDIO
› TVCC › CONTROLLO ACCESSI

I.E.S.S. s.r.l. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso

Timbro dell'Agenzia di rappresentanza I.E.S.S.



DP0107201648



ISO 9001 : 2008